



## 5215 : Chalumeau propane/butane XB III

### LES PLUS

**Utilisable jusqu'à des températures très basses** (environ -15°).

**Autonomie** : 90 min environ.

**Retournement immédiat.**

### DESCRIPTION

**Léger et peu encombrant.**

Cette nouvelle cartouche contient 40 % de propane et 60 % de butane.

Elle permet de travailler jusqu'à des températures très basses (environ -15°C) et offre un meilleur rendement qu'une cartouche classique (30 % propane - 70 % butane).

Grâce à sa valve de sécurité, la cartouche peut être montée ou démontée sans perte de gaz.

**Utilisable immédiatement** dans toutes les positions, pour réaliser des brasures tendres et les brasures fortes (Ø 14 mm), cintrer et rétracter le plastique, recuire les tubes, desserrer les écrous rouillés, et dégeler les canalisations.

### Capacité :

Brasage tendre : Ø 54 mm.

Brasage fort (40% - Ag) : Ø 14 mm.



Désignation	Type d allumage	Contenance gaz	Autonomie	kg	REF
Chalumeau + Cartouche	Standard	210g - 380ml	1h30	0,580	521550
Chalumeau seul	Standard	-	-	0,180	521552
Chalumeau + Cartouche	Piézo	210g - 380ml	1h30	0,610	521560
Chalumeau seul	Piézo	-	-	0,190	521562
Cartouche	-	210g - 380ml	1h30	0,360	521516